




Т-отвод плавный ТП





Артикул	Номер для заказа		Ширина (B) мм	Длина (L) мм	Ширина (b) мм	Высота (H) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL							
ТПн-50x50	031955	231955	50	350	200	50	0,70	0,44	10
ТПн-100x50	031915	231915	100	400	250	50	0,70	0,62	10
ТПн-200x50	031925	231925	200	500	350	50	0,70	1,06	10
ТПн-300x50	031935	231935	300	600	450	50	0,70	1,61	6
ТПн-400x50	031945	231945	400	700	550	50	0,70	2,28	6
ТПн-100x80	031918	231918	100	400	250	80	0,70	0,87	4
ТПн-200x80	031928	231928	200	500	350	80	0,70	1,34	4
ТПн-300x80	031938	231938	300	600	450	80	0,70	1,92	4
ТПн-400x80	031948	231948	400	700	550	80	0,70	2,88	4
ТПн-100x100	031911	231911	100	400	250	100	0,70	0,97	4
ТПн-200x100	031921	231921	200	500	350	100	0,70	1,45	4
ТПн-300x100	031931	231931	300	600	450	100	0,70	2,04	4
ТПн-400x100	031941	231941	400	700	550	100	0,70	3,10	4



ТП предназначен для создания плавного отвода кабельной трассы в горизонтальной плоскости. Для установки используйте соединители СЛУ либо ПСУ, винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Крышка КТП поставляется отдельно.

Крышка КТП



Артикул	Номер для заказа		Ширина (B) мм	Длина (L) мм	Ширина (b) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL						
КТПн-50	021951	221951	50	350	200	0,70	0,18	10
КТПн-100	021911	221911	100	400	250	0,70	0,35	10
КТПн-200	021921	221921	200	500	350	0,70	0,77	10
КТПн-300	021931	221931	300	600	450	0,70	1,30	6
КТПн-400	021941	221941	400	700	550	0,70	1,95	6