



Монтажная система для средних нагрузок 150 кг

Крепление к стене


Консоль подвеса настенного КПН(СН)




Артикул	Номер для заказа				Длина (L) мм	Высота (H) мм	Толщина металла мм	Нагрузка (Q) кг	Вес кг/шт	Упак. шт
	zS	G	S	RAL						
КПН(СН)-100	054411	354401	154411	254411	140	40	1,5	150	0,19	100
КПН(СН)-200	054421	354421	154421	254421	240	40	2,0	150	0,31	30
КПН(СН)-300	054431	354431	154431	254431	340	60	2,0	150	0,54	30
КПН(СН)-400	054441	354441	154441	254441	440	70	3,0	150	1,12	1
КПН(СН)-500	054451	354451	154451	254451	540	70	3,0	150	1,51	1
КПН(СН)-600	054461	354461	154461	254461	640	70	3,0	150	1,82	1
КПН(СН)-700	054471	354471	154471	254471	740	80	3,0	150	2,24	1
КПН(СН)-800	054481	354481	154481	254481	840	90	3,0	150	2,75	1
КПН(СН)-900	054491	354491	154491	254491	940	100	3,0	150	3,45	1


 Консоль настенного подвеса предназначена для размещения лотков всех серий с нагрузкой 100-150 килограммов. Консоли устанавливаются в планки НПП(СН) и стойки СПТ(СН). Для фиксации консолей рекомендуем использовать распорки РКПН(СН), винты М8х45 и гайки М8 с буртиком.

Распорка консоли подвеса РКПН(СН)



Артикул	Номер для заказа				Для КПН(СН)	Длина (L) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	zS	G	S	RAL					
РКПН(СН)100-200	055221	355221	155221	255221	100-200	35	3,00	0,06	1
РКПН(СН)300-600	055222	355222	155222	255222	300-600	50	3,00	0,07	1
РКПН(СН)700-900	055223	355223	155223	255223	700-900	75	3,00	0,08	1



 Распорка предназначена для надежной фиксации консолей КПН(СН) в НПП(СН) и СПТ(СН). РКПН(СН) придает дополнительную жесткость креплению. Для фиксации КПН(СН) рекомендуем использовать болты М8х45 и гайки М8 с буртиком.

