




Угол внутренний УВНТп 90°





Артикул	Номер для заказа	Ширина (В) мм	Длина (L) мм	Высота (H) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	zs						
Борт 50							
УВНТп-50x50	035455	50	190	50	0,7	0,28	1
УВНТп-100x50	035415	100	190	50	0,7	0,35	1
УВНТп-200x50	035425	200	190	50	0,7	0,51	1
УВНТп-300x50	035435	300	190	50	0,7	0,68	1
УВНТп-400x50	035445	400	190	50	0,7	0,85	1
Борт 80							
УВНТп-100x80	035418	100	220	80	0,7	0,53	1
УВНТп-200x80	035428	200	220	80	0,7	0,74	1
УВНТп-300x80	035438	300	220	80	0,7	0,93	1
УВНТп-400x80	035448	400	220	80	0,7	1,11	1
Борт 100							
УВНТп-100x100	035411	100	240	100	0,7	0,59	1
УВНТп-200x100	035421	200	240	100	0,7	0,79	1
УВНТп-300x100	035431	300	240	100	0,7	0,99	1
УВНТп-400x100	035441	400	240	100	0,7	1,20	1



Угол внутренний предназначен для создания поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости. Для установки используйте соединители СЛУ либо ПСУ, винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Крышка КУВНТп 90° поставляется отдельно.

Крышка КУВНТп 90°



Артикул	Номер для заказа	Ширина (B) мм	Длина (L) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	zs					
КУВНТп-50	023405	50	140	0,7	0,088	1
КУВНТп-100	023410	100	140	0,7	1,144	1
КУВНТп-200	023420	200	140	0,7	0,265	1
КУВНТп-300	023430	300	140	0,7	0,378	1
КУВНТп-400	023440	400	140	0,8	0,980	1

