






Угловой соединитель внутренний УСВН





Артикул	Номер для заказа		Ширина (В) мм	Высота (Н) мм	(А) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
							
Борт 50							
УСВН-50x50	032555	232555	50	50	165	0,16	20
УСВН-100x50	032515	232515	100	50	165	0,23	20
УСВН-200x50	032525	232525	200	50	165	0,54	20
УСВН-300x50	032535	232535	300	50	165	0,75	10
УСВН-400x50	032545	232545	400	50	165	0,95	10
Борт 80							
УСВН-100x80	032518	232518	100	80	200	0,48	20
УСВН-200x80	032528	232528	200	80	200	0,68	20
УСВН-300x80	032538	232538	300	80	200	0,89	10
Борт 100							
УСВН-100x100	032511	232511	100	100	220	0,6	20
УСВН-200x100	032521	232521	200	100	220	0,82	10
УСВН-300x100	032531	232531	300	100	220	1,04	10





Угловой соединитель внутренний УСВН предназначен для создания поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости. Для надежной фиксации УСВН рекомендуем использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком.

Крышка к соединителю КУСВН



Артикул	Номер для заказа		Ширина (B) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL			
КУСВН-50	022551	222551	50	0,05	40
КУСВН-100	022511	222511	100	0,08	40
КУСВН-200	022521	222521	200	0,17	40
КУСВН-300	022531	222531	300	0,23	40
КУСВН-400	022541	222541	400	0,30	40



Крышки КУСВН предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается к соединителю до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

