



Угол внешний УВТп 90°




Артикул	Номер для заказа	Ширина (В) мм	Длина (L) мм	Высота (H) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	zs						
Борт 50							
УВТп-50x50	035555	50	230	50	0,7	0,35	1
УВТп-100x50	035515	100	230	50	0,7	0,42	1
УВТп-200x50	035525	200	230	50	0,7	0,59	1
УВТп-300x50	035535	300	230	50	0,7	0,76	1
УВТп-400x50	035545	400	230	50	0,7	0,92	1
Борт 80							
УВТп-100x80	035518	100	230	80	0,7	0,49	1
УВТп-200x80	035528	200	230	80	0,7	0,62	1
УВТп-300x80	035538	300	230	80	0,7	0,76	1
УВТп-400x80	035548	400	230	80	0,7	0,89	1
Борт 100							
УВТп-100x100	035511	100	230	100	0,7	0,51	1
УВТп-200x100	035521	200	230	100	0,7	0,63	1
УВТп-300x100	035531	300	230	100	0,7	0,75	1
УВТп-400x100	035541	400	230	100	0,7	0,87	1



Угол внешний предназначен для создания поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости. Для установки используйте соединители СЛУ либо ПСУ, винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Крышка КУВТп 90° поставляется отдельно.

Крышка КУВТп 90°



Артикул	Номер для заказа	Ширина (В) мм	Длина (L) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	zs					
КУВТп-50	023555	50	235	0,7	0,15	1
КУВТп-100	023515	100	235	0,7	0,25	1
КУВТп-200	023525	200	235	0,7	0,45	1
КУВТп-300	023535	300	235	0,7	0,65	1
КУВТп-400	023545	400	235	0,8	0,85	1

