








Соединители УСП, УСТ, УСХ, УСВН, УСВ и крышки к ним подготовлены для быстрой сборки, поставляются в плоском виде, в компактной упаковке. За счет предварительно нанесенной перфорации сборка элементов осуществляется быстро. Рекомендуем проводить сборку непосредственно перед монтажом трассы.

Угловой соединитель плоский УСП




Артикул	Номер для заказа		Ширина (В) мм	Высота (Н) мм	(А) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
							
Борт 50							
УСП-50x50	032255	232255	50	50	200	0,20	20
УСП-100x50	032215	232215	100	50	250	0,32	20
УСП-200x50	032225	232225	200	50	350	0,79	10
УСП-300x50	032235	232235	300	50	450	1,28	6
УСП-400x50	032245	232245	400	50	550	1,90	6
Борт 80							
УСП-100x80	032218	232218	100	80	250	0,55	20
УСП-200x80	032228	232228	200	80	350	0,96	10
УСП-300x80	032238	232238	300	80	450	1,49	8
Борт 100							
УСП-100x100	032211	232211	100	100	250	0,64	20
УСП-200x100	032221	232221	200	100	350	1,08	10
УСП-300x100	032231	232231	300	100	450	1,64	8




Угловой соединитель УСП предназначен для создания плавного поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости. Для надежной фиксации УСПР рекомендуем использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком.

Крышка к соединителю КУСП



Артикул	Номер для заказа		Ширина (В) мм	(А) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL				
КУСП-50	022251	222251	50	150	0,11	20
КУСП-100	022211	222211	100	200	0,19	20
КУСП-200	022221	222221	200	300	0,56	20
КУСП-300	022231	222231	300	400	0,99	10
КУСП-400	022241	222241	400	500	1,54	10



Крышки КУСП предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается к соединителю до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.