



150 кг




Крепление к потолку



Установка на пол



Потолочное крепление одинарное ПКО





Артикул	Номер для заказа				Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	Z	G	S	RAL			
ПКО	054911	354911	154911	254911	3,00	1,01	1



Крепление ПКО предназначено для организации подвеса на потолке и установки на пол. ПКО используется с СПТ и СПТ(СН) различной длины. При установке в ПКО СПТ(СН) рекомендуем использовать распорку РПК, болты М8х55 и гайки М8 с буртиком.





Потолочное крепление двойное ПКД




Артикул	Номер для заказа				Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	Z	G	S	RAL			
ПКД	054922	354922	154922	254922	3,00	1,32	1



Крепление ПКД предназначено для организации двухстороннего подвеса на потолке и установки на пол. ПКД используется с СПТ и СПТ(СН) различной длины. При установке в ПКД СПТ(СН) рекомендуем использовать распорки РПК, болты М8х55 и гайки М8 с буртиком.



Распорка для потолочного крепления РПК



Артикул	Номер для заказа				Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	ZS	G	S	RAL			
РПК	055211	355211	155211	255211	3,00	0,11	1



Распорка применяется для организации соединения ПКО, ПКД, СПС, СПС(СН) с СПТ, СПТ(СН), а также для соединения СПС, СПС(СН) с СПТ, СПТ(СН) с использованием соединителя стойки потолочного подвеса ССП(СН). РПК исключает деформацию профиля в месте крепления монтажных элементов. Для организации соединения рекомендуем использовать болты М8х55 и гайки М8 с буртиком.

