



## Угловой соединитель крестообразный УСХ




Артикул	Номер для заказа		Ширина (B) мм	Высота (H) мм	(A) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL					
Борт 50							
УСХ-50х50	032455	232455	50	50	210	0,43	20
УСХ-100х50	032415	232415	100	50	280	0,6	10
УСХ-200х50	032425	232425	200	50	420	1,32	10
УСХ-300х50	032435	232435	300	50	565	2,01	6
УСХ-400х50	032445	232445	400	50	705	2,84	4
Борт 80							
УСХ-100х80	032418	232418	100	80	280	0,97	10
УСХ-200х80	032428	232428	200	80	420	1,52	6
УСХ-300х80	032438	232438	300	80	565	2,21	6
Борт 100							
УСХ-100х100	032411	232411	100	100	280	1,11	10
УСХ-200х100	032421	232421	200	100	420	1,65	10
УСХ-300х100	032431	232431	300	100	565	2,34	6




Угловой соединитель УСХ предназначен для создания крестообразного разветвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости. Для надежной фиксации УСХ рекомендуем использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком.

## Крышка к соединителю КУСХ



Артикул	Номер для заказа		Ширина (B) мм	(A) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL				
КУСХ-50	022451	222451	50	210	0,3	20
КУСХ-100	022411	222411	100	280	0,45	20
КУСХ-200	022421	222421	200	420	1,06	10
КУСХ-300	022431	222431	300	565	1,69	8
КУСХ-400	022441	222441	400	705	2,46	6



Крышки КУСХ предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается к соединителю до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.