



**150 кг**






**Крепление к потолку**



**Установка на пол**

## Стойка потолочная двойная СПСД(СН)



Артикул	Номер для заказа				Длина (L) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	Z	G	S	RAL				
СПСД(СН)-480	056804	356804	156804	256804	480	3,0	2,670	1
СПСД(СН)-600	056806	356806	156806	256806	600	3,0	3,170	1
СПСД(СН)-720	056807	356807	156807	256807	720	3,0	3,650	1
СПСД(СН)-840	056808	356808	156808	256808	840	3,0	4,150	1
СПСД(СН)-960	056809	356809	156809	256809	960	3,0	4,650	1
СПСД(СН)-1080	056810	356810	156810	256810	1080	3,0	5,130	1
СПСД(СН)-1200	056812	356812	156812	256812	1200	3,0	5,630	1
СПСД(СН)-1320	056813	356813	156813	256813	1320	3,0	6,130	1
СПСД(СН)-1440	056814	356814	156814	256814	1440	3,0	6,630	1
СПСД(СН)-1560	056815	356815	156815	256815	1560	3,0	7,110	1
СПСД(СН)-1680	056816	356816	156816	256816	1680	3,0	7,610	1
СПСД(СН)-1800	056818	356818	156818	256818	1800	3,0	8,110	1
СПСД(СН)-1920	056819	356819	156819	256819	1920	3,0	8,590	1
СПСД(СН)-2040	056820	356820	156820	256820	2040	3,0	9,090	1
СПСД(СН)-2160	056821	356821	156821	256821	2160	3,0	9,590	1
СПСД(СН)-2280	056822	356822	156822	256822	2280	3,0	10,090	1
СПСД(СН)-2400	056824	356824	156824	256824	2400	3,0	10,570	1
СПСД(СН)-2520	056825	356825	156825	256825	2520	3,0	11,070	1
СПСД(СН)-2640	056826	356826	156826	256826	2640	3,0	11,570	1
СПСД(СН)-2760	056827	356827	156827	256827	2760	3,0	12,050	1
СПСД(СН)-2880	056828	356828	156828	256828	2880	3,0	12,550	1
СПСД(СН)-3000	056830	356830	156830	256830	3000	3,0	13,050	1



Стойка СПСД(СН) предназначена для организации подвеса на потолке и установки на пол. В СПСД(СН) предусмотрена установка консолей КПН(ЛН) и КПН(СН) с двух сторон. При установке КПН(СН) рекомендуем использовать распорку РКПН(СН), болты М8х45 и гайки М8 с буртиком.

### Таблица нагрузочных способностей

Консоль (L)	Нагрузка P <sub>max</sub> кН					Ширина лотка (B) мм
	H≤1080	H≤1560	H≤2040	H≤2520	H≤3000	
КПН(СН) 100	0,161	0,059	0,044	0,041	0,035	100
КПН(СН) 200	0,144	0,053	0,040	0,037	0,032	150, 200
КПН(СН) 300	0,110	0,041	0,031	0,029	0,025	300
КПН(СН) 400	0,081	0,03	0,022	0,021	0,018	400
КПН(СН) 500	0,072	0,026	0,019	0,018	0,016	500
КПН(СН) 600	0,063	0,023	0,017	0,016	0,014	600
КПН(СН) 700	0,054	0,019	0,014	0,013	0,012	600
КПН(СН) 800	0,045	0,016	0,012	0,011	0,010	600
КПН(СН) 900	0,040	0,014	0,011	0,010	0,009	600



**M<sub>max</sub> = 140 Нм**