




## Стойка потолочная СПС(СН)




Артикул	Номер для заказа				Длина (L) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	Z	G	S	RAL				
СПС(СН)-480	054804	354804	154804	254804	480	3	1,68	1
СПС(СН)-600	054806	354806	154806	254806	600	3	1,93	1
СПС(СН)-720	054807	354807	154807	254807	720	3	2,18	1
СПС(СН)-840	054808	354808	154808	254808	840	3	2,42	1
СПС(СН)-960	054809	354809	154809	254809	960	3	2,67	1
СПС(СН)-1080	054810	354810	154810	254810	1080	3	2,92	1
СПС(СН)-1200	054812	354812	154812	254812	1200	3	3,17	1
СПС(СН)-1320	054813	354813	154813	254813	1320	3	3,41	1
СПС(СН)-1440	054814	354814	154814	254814	1440	3	3,66	1
СПС(СН)-1560	054815	354815	154815	254815	1560	3	3,91	1
СПС(СН)-1680	054816	354816	154816	254816	1680	3	4,15	1
СПС(СН)-1800	054818	354818	154818	254818	1800	3	4,40	1
СПС(СН)-1920	054819	354819	154819	254819	1920	3	4,65	1
СПС(СН)-2040	054820	354820	154820	254820	2040	3	4,90	1
СПС(СН)-2160	054821	354821	154821	254821	2160	3	5,14	1
СПС(СН)-2280	054822	354822	154822	254822	2280	3	5,39	1
СПС(СН)-2400	054824	354824	154824	254824	2400	3	5,64	1
СПС(СН)-2520	054825	354825	154825	254825	2520	3	5,89	1
СПС(СН)-2640	054826	354826	154826	254826	2640	3	6,13	1
СПС(СН)-2760	054827	354827	154827	254827	2760	3	6,38	1
СПС(СН)-2880	054828	354828	154828	254828	2880	3	6,63	1
СПС(СН)-3000	054830	354830	154830	254830	3000	3	6,88	1



Стойка СПС(СН) предназначена для организации подвеса на потолке и установки на пол. В СПС(СН) предусмотрена установка консолей КПН(ЛН) и КПН(СН). При установке КПН(СН) рекомендуем использовать распорку РКПН(СН), болты М8х45 и гайки М8 с буртиком.

Таблица нагрузочных способностей

Консоль (L)	Нагрузка Pmax кН					Ширина лотка (B) мм
	H≤1080	H≤1560	H≤2040	H≤2520	H≤3000	
КПН(СН) 100	0,161	0,059	0,044	0,041	0,035	100
КПН(СН) 200	0,144	0,053	0,040	0,037	0,032	150, 200
КПН(СН) 300	0,110	0,041	0,031	0,029	0,025	300
КПН(СН) 400	0,081	0,030	0,022	0,021	0,018	400
КПН(СН) 500	0,072	0,026	0,019	0,018	0,016	500
КПН(СН) 600	0,063	0,023	0,017	0,016	0,014	600
КПН(СН) 700	0,054	0,019	0,014	0,013	0,012	600
КПН(СН) 800	0,045	0,016	0,012	0,011	0,010	600
КПН(СН) 900	0,040	0,014	0,011	0,010	0,009	600



стр.  
18

Mmax = 72 Нм

