




Скоба внутренняя СВ для поддержки кабеля





Артикул	Номер для заказа		Ширина (В) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL				
СВ-100	040211	240211	100	1,50	0,07	50
СВ-200	040221	240221	200	2,00	0,10	50
СВ-300	040231	240231	300	2,00	0,16	10
СВ-400	040241	240241	400	2,00	0,20	10
СВ-500	040251	240251	500	2,00	0,26	10
СВ-600	040261	240261	600	2,00	0,32	10



Скоба СВ фиксирует кабель при вертикальной прокладке трассы, предотвращает касание кабеля и крышки лотка. СВ используется как дополнительное ребро жесткости при прокладке трассы на неровных поверхностях. Рекомендуем размещать СВ через каждые 500 мм. Скоба устанавливается внутрь лотка, фиксируется винтами М6х10 и гайками М6 с буртиком.



Перегородка лотка ПЛПТ



Артикул	Номер для заказа		Высота (Н) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL				
ПЛПТ-50	040151	240151	45	0,55	0,85	50
ПЛПТ-80	040181	240181	75	0,70	1,49	50
ПЛПТ-100	040111	240111	95	0,70	1,76	25



Перегородка ПЛПТ предназначена для разделения силовых и информационных кабелей, размещенных в одном лотке. Для надежной фиксации перегородки рекомендуем использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком.

