


Крышка лотка КЛЗТ

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышки устанавливаются на лотки серий НЛО и ВЛЛ(ЛН). Конструкция крышки позволяет при установке на лоток обеспечить электрическую непрерывность кабельной трассы и не требует дополнительного заземления.



Артикул	Номер для заказа		Ширина (B) мм	Высота (H) мм	Длина (L) мм	Толщина металла мм	Вес кг/м	Упаковка шт
	ZS	RAL						
КЛЗТ-200	020123	220123	200	14	2500	0,7	1,26	20
КЛЗТ-300	020133	220133	300	14	2500	0,7	1,82	15
КЛЗТ-400	020143	220143	400	14	2500	0,7	2,37	10
КЛЗТ-500	020153	220153	500	15	3000	0,9	3,76	6
КЛЗТ-600	020163	220163	600	15	3000	0,9	4,46	6



! Лоток серий НЛО и ВЛЛ(ЛН) имеет замок круглой формы, крышка прижимается к лотку до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации. В местах с повышенными ветровыми нагрузками рекомендуем использовать универсальные хомуты серии ХКУ. Хомут устанавливается на собранную кабеленесущую трассу в свободных от монтажа и соединения местах. Рекомендуем использовать два хомута на пролете 3 метра. На лотках шириной 500, 600 мм рекомендуем использовать три хомута.

