




Соединение лотков серий ЛН (ЛНМЗТ), ЛП (ЛПМЗТ)



Для ускоренного монтажа предусмотрено соединение, при котором лотки стыкуются внахлест (т.н. «папа-мама»), на 3 винтовых соединения, с перекрытием торцов на 30 мм. Такое соединение не требует дополнительных монтажных элементов при стыковании прямых секций лотков. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Для соединения лотков у которых такое соединение обрезано, следует использовать соединители серии СЛБ, СЛУ либо протектор-соединитель ПСУ.



Крышка лотка КЛЗТ



Артикул	Номер для заказа		Ширина (B) мм	Высота (H) мм	Длина (L) мм	Толщина металла мм	Вес кг/м	Упаковка шт
	ZS	RAL						
КЛЗТ-50	020103	220103	50	14	2500	0,55	0,34	50
КЛЗТ-100	020113	220113	100	14	2500	0,55	0,55	30
КЛЗТ-200	020123	220123	200	14	2500	0,7	1,26	20
КЛЗТ-300	020133	220133	300	14	2500	0,7	1,82	15
КЛЗТ-400	020143	220143	400	14	2500	0,7	2,37	10
КЛЗТ-500	020153	220153	500	15	3000	0,9	3,76	6
КЛЗТ-600	020163	220163	600	15	3000	0,9	4,46	6



Крышки КЛЗТ предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Лоток имеет замок круглой формы, крышка прижимается к лотку до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации. В местах с повышенными ветровыми нагрузками рекомендуем использовать универсальные хомуты серии ХКУ. Наличие крышки КЛЗТ и заглушки ЗТ повышает IP-защиту трассы до IP2X для перфорированных и для IP4X для неперфорированных лотков.

