



100 кг Крепление к потолку

Стойка потолочная СПС



Артикул	Номер для заказа		Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	Z	G			
СПС	051101	351101	2,00	0,70	18


Консоль (L)	Нагрузка Pmax кН	Ширина лотка (B) мм
	H = 480	
КПН(ЛН) 100	0,370	100
КПН(ЛН) 200	0,205	150, 200
КПН(ЛН) 300	0,140	300
КПН(ЛН) 400	0,105	400
КПН(ЛН) 500	0,085	500
КПН(ЛН) 600	0,070	600



стр. 18 Mmax = 21 Нм


! Стойка потолочного подвеса предназначена для размещения консолей КПН(ЛН) на горизонтальных поверхностях. Для фиксации консолей КПН(ЛН) рекомендуем использовать болты М8х45 и гайки М8 с буртиком.

Стойка потолочная сварная устойчивая СПСу



Артикул	Номер для заказа		Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	Z	G			
СПСу	051201	351201	2,00	0,84	3

Консоль (L)	Нагрузка Pmax кН	Ширина лотка (B) мм
	H = 480	
КПН(ЛН) 100	0,370	100
КПН(ЛН) 200	0,205	150, 200
КПН(ЛН) 300	0,140	300
КПН(ЛН) 400	0,105	400
КПН(ЛН) 500	0,085	500
КПН(ЛН) 600	0,070	600



стр. 18 Mmax = 39 Нм

! Стойка потолочного подвеса предназначена для размещения консолей КПН(ЛН) на горизонтальных поверхностях. Имеет увеличенную опорную пластину. Для фиксации консолей КПН(ЛН) к СПСу рекомендуем использовать болты М8х45 и гайки М8 с буртиком.