



## Тройник лестничного лотка ТЛНЛО, R600



Артикул	Номер для заказа	Высота (H) мм	Ширина (B) мм	Длина (L) мм	Ширина (b) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
							
Борт 50							
ТЛНЛО 200x50-600	035825	50	200	1790	995	5,95	2
ТЛНЛО 300x50-600	035835	50	300	1890	1095	6,63	2
ТЛНЛО 400x50-600	035845	50	400	1990	1195	7,32	2
ТЛНЛО 500x50-600	035805	50	500	2090	1295	8,00	2
ТЛНЛО 600x50-600	035865	50	600	2190	1395	8,68	2
Борт 80							
ТЛНЛО 200x80-600	035828	80	200	1790	995	7,19	2
ТЛНЛО 300x80-600	035838	80	300	1890	1095	7,90	2
ТЛНЛО 400x80-600	035848	80	400	1990	1195	8,61	2
ТЛНЛО 500x80-600	035858	80	500	2090	1295	9,32	2
ТЛНЛО 600x80-600	035868	80	600	2190	1395	10,03	2
Борт 100							
ТЛНЛО 200x100-600	035821	100	200	1790	995	8,00	2
ТЛНЛО 300x100-600	035831	100	300	1890	1095	8,73	2
ТЛНЛО 400x100-600	035841	100	400	1990	1195	9,46	2
ТЛНЛО 500x100-600	035851	100	500	2090	1295	10,19	2
ТЛНЛО 600x100-600	035861	100	600	2190	1395	10,92	2



ТЛНЛО R600 предназначен для создания плавного отвода кабельной трассы в горизонтальной плоскости с радиусом 600 мм. Предусмотрена фиксация тройника к лоткам серии НЛО без использования дополнительных элементов, через стандартное «быстрое соединение», винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком. Если необходимо установить тройник на срезанный лоток, рекомендуем использовать соединители СЛУ или СПУ. Тройник должен иметь минимум одну опору.

