



Артикул	Номер для заказа				Ширина (В) мм	Высота (Н) мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	ZS	G	S	RAL				
Борт 200								
СЛБ-200 (150/200) (1,5 мм) УЛ	082092	382092	182092	282092	200	204	1,58	1
СЛБ-300 (150/200) (1,5 мм) УЛ	082093	382093	182093	282093	200	304	1,93	1
СЛБ-400 (150/200) (1,5 мм) УЛ	082094	382094	182094	282094	200	404	2,28	1
СЛБ-500 (150/200) (1,5 мм) УЛ	082095	382095	182095	282095	200	504	2,64	1
СЛБ-600 (150/200) (1,5 мм) УЛ	082096	382096	182096	282096	200	604	2,99	1




СЛБ предназначен для соединения лотков серии УЛ при прямой прокладке линии с высокими нагрузками. СЛБ применяется с протектором серии ПР. Соединитель выполнен из металла, имеет различную толщину стали. Рекомендуем использовать СЛБ с идентичными по толщине стали лотками. Для надежной фиксации лотков рекомендуем использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

Протектор соединения лотков ПР



Артикул	Номер для заказа				Ширина (В) мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	ZS	G	S	RAL			
Пр-100 УЛ	060104	360104	160104	260104	90	0,1	1
Пр-150 УЛ	060154	360154	160154	260154	140	0,15	1
Пр-200 УЛ	060204	360204	160204	260204	190	0,21	1
Пр-300 УЛ	060304	360304	160304	260304	290	0,34	1
Пр-400 УЛ	060404	360404	160404	260404	390	0,44	1
Пр-500 УЛ	060504	360504	160504	260504	490	0,54	1
Пр-600 УЛ	060604	360604	160604	260604	590	0,64	1



Протектор ПР предназначен для защиты кабеля в местах соединения лотков. Протектор устанавливается на дно лотка. Рекомендуем использовать ПР совместно с СЛБ и СЛУ. Для надежной фиксации протектора используйте винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

