



Система защиты стыка IP44 для лотка СЗСЛ




Артикул	Номер для заказа		Ширина (B) мм	Длина (L) мм	Высота (H) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL					
СЗСЛ-50x50	060553	260553	77	66	74	0,20	1
СЗСЛ-100x50	060153	260153	127	66	74	0,24	1
СЗСЛ-200x50	060253	260253	227	66	74	0,34	1
СЗСЛ-300x50	060353	260353	327	66	74	0,44	1
СЗСЛ-400x50	060453	260453	427	66	74	0,54	1
СЗСЛ-100x80	060183	260183	127	66	104	0,26	1
СЗСЛ-200x80	060283	260283	227	66	104	0,36	1
СЗСЛ-300x80	060383	260383	327	66	104	0,46	1
СЗСЛ-400x80	060483	260483	427	66	104	0,56	1
СЗСЛ-100x100	060113	260113	127	66	124	0,28	1
СЗСЛ-200x100	060213	260213	227	66	124	0,38	1
СЗСЛ-300x100	060313	260313	327	66	124	0,48	1
СЗСЛ-400x100	060413	260413	427	66	124	0,58	1



Система защиты стыка СЗСЛ обеспечивает защиту IP44 прямого отрезка трассы из неперфорированных лотков ЛН (ЛНМЗТ) с установленными крышками. СЗСЛ устанавливается на предварительно смонтированную трассу в местах соединения лотков. СЗСЛ комплектуется уплотнителем.

Соединительная планка универсальная СПУ



Артикул	Номер для заказа		Высота (H) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL				
СПУ-50	040651	240651	29	1,2	0,05	160
СПУ-80	040681	240681	56	1,5	0,11	80
СПУ-100	040611	240611	77	1,5	0,15	80



Соединитель СПУ предназначен для крепления лотков серий ЛН (ЛНМЗТ), ЛП (ЛПМЗТ) между собой в местах, где срезано «быстрое соединение». СПУ устанавливается внутри лотка, фиксируется винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком.

